



### Caratteristiche tecniche :

Dimensioni di ingombro: 190x105x110

Area di stampa: 15x30 mm ( Testa porta caratteri può essere disposta per marcature in orizzontale o verticale)

Cava porta caratteri: doppia cava per caratteri h 5mm massimo 13 caratteri per cava

Numero di testate: 1

Velocità battute/min: fino a 50

Bobina nastro pigmentato: diametro massimo 80mm

Avanzamento film: regolabile

Alimentazione resistenza

riscaldamento: 220V 50 Hz

Pressione di servizio: 4 bar

Comando stampa: qualsiasi contatto pulito

**Centralina elettrica: inclusa**

Struttura completamente in acciaio Inox AISI304.

Completamente assemblata in Italia con particolari provenienti esclusivamente dal mercato europeo.

Macchina solida ed estremamente compatta concepita per essere alloggiata in spazi molto ridotti, un cilindro resistente alle alte temperature effettua la timbratura ed un secondo cilindro effettua il recupero del nastro, entrambi regolabili indipendentemente.

Il quadro elettrico alloggia una scheda concepita con tutte le sicurezze richieste dalla Direttiva Macchine Europea.

Regolazione tramite temporizzatori dedicati del ritardo avvio timbratura e durata della stessa.

Regolazioni meccaniche semplici.