



VASCHETTE OLIO CP-CPF

CON POMPA MONO

ITA-ENG



VASCHETTE OLIO CPF.1 CON POMPA MONO

ITA Le vaschette di ricevimento olio sono costruite interamente in acciaio inox AISI 304 e sono state progettate per ricevere l'olio dal decanter. La CPF.1 con filtro Jolly a 20 piastre 20x20 è stata studiata per filtrare l'olio extravergine di oliva durante il trasferimento al serbatoio di stoccaggio. L'olio raccolto nella vaschetta viene aspirato dalla pompa mono con inverter per regolazione dei giri per ottimizzare il flusso nella filtrazione e inviato all'ingresso del filtro a piastre, da cui esce filtrato e pronto all'uso.

ENG The oil collection vat, completely made of stainless steel AISI 304, is designed to receive the oil extracted from the decanter. CPF.1 version, including Jolly filter with 20 plates (20x20), is designed to filter the extra virgin olive oil throughout the transfer of the product towards the tanks. The oil collected in the vat is drawn in through the monoscrew pump with inverter for speed regulation to optimize the flow in the filtration and transferred to the plate filter, from which it comes out ready to be used.



MODELLO MODEL	POTENZA (kW) POWER REQUIREMENTS (kW)	PRODUZIONE ORARIA OLIO FILTRATO (Lt/h) FILTERED OIL HOURLY PRODUCTION (Lt/h)	CAPACITÀ (Lt) CAPACITY (Lt)	PESO (Kg) WEIGHT (Kgs)
CPF.1	0,55 TF	70	50	65