

RIEMPITRICE MANUALE 1A

per Bag in Box



Cod. 9005



Cod. 9010



Cod. 9007

DOTAZIONI DI SERIE

- Pistola di riempimento in acciaio Inox
- Pinza di attacco sacchetti regolabile in altezza
- Leva di chiusura tappo
- Contaltri digitale calibrabile Max 7000 lt/h
- Raccordi portagomma
- Banco in acciaio Inox con piedi regolabili
- Temperatura max 80°C

MODELLO

Cod.	Descrizione
9010	Primo Kit - composto da pistola in acciaio Inox, contaltri digitale e piastra inox
9005	Riempitrice BB10

OPTIONAL

Cod.	Descrizione
9007	Piastra in acciaio Inox per supporto BIB personalizzabile per lotti di minimo 20 pz
9051	Kit olio per BB10 composto da contaltri ENO 400 e tubazioni in gomma alimentare (richiesto minimo 0,3 bar pressione)

MODELLO	ATTACCHI	CAPACITA' 10 lt/h	DIMENSIONI	PESO
9010	Ø 20 mm	50	300x150x200 mm	5
9005	Ø 20 mm	50	600x600x700 mm	25

RIEMPITRICE SEMI-MANUALE B2

per Bag in Box

Cod. 9041+9151+9140
+9150+9146

Cod. 9041



DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro elettrico
- Contaltri digitale Max 7000 L/h
- Struttura in acciaio Inox, con piano in appoggio regolabile ed escludibile, 4 piedi regolabili
- Testa di riempimento in acciaio Inox
- Valvola pulser per iniezione manuale azoto
- Sistema di blocco testa durante riempimento
- Vassoio inox raccogli gocce
- Comando automatico start/stop della pompa
- Doppia pinza per estrazione ed inserimento tappo
- Raccordi portagomma in entrata Ø 20 mm
- Riempimento Bag in Box e Pouch a partire da 1 lt
- Riempimento contenitori rigidi rettangolari, contenitori rigidi cilindrici Max 85 mm
- Raccordo Inox per circuito di lavaggio integrato (CIP)

MODELLO

Cod.	Descrizione
9040	Riempitrice semi-manuale BB12 - senza pompa
9041	Riempitrice semi-manuale BB12 - con pompa EURO 20
9044	Riempitrice semi-manuale BB12 - con pompa ENOS 20 Inox

OPTIONAL

Cod.	Descrizione
9142	Kit per riempimento Olio (portata Max 1500 lt/h)
9143	KIT LIQUIDI CALDI: composto da sensore per riempimento succhi caldi 100°C non viscosi + valvola pneumatica antigoccia
9146	KIT vuoto con valvola manuale pulser (necessita aria min 3 bar)
9150	Compressore oilless silenziato
9140	Carrello di supporto in acciaio inox con piano inferiore di appoggio
9151	Vaschetta di raccolta galleggiante elettronico e scatola di derivazione per collegamento impianto pastorizzazione solo con carrello 9140

MODELLO	ALIMENTAZIONE	ATTACCHI	CAPACITA' 5 lt/h	CAPACITA' 10 lt/h	CAPACITA' 20 lt/h	DIMENSIONI	PESO
9040/41/42/44	220V 50/60 Hz	Ø 20/25 mm	150	100	40	740x900x720 mm	50 Kg

RIEMPITRICE SEMI-AUTOMATICA BB2 per Bag in Box

Cod. 9318



Cod. 9018 + 9343 + 9151

DOTAZIONI DI SERIE

- Pannello elettronico con PLC touch-screen multilingua e multiprogramma
- Estrazione dell'aria dai sacchetti e iniezione azoto
- Pistone pneumatico bloccaggio testa riempimento
- Elettropompa autoadescante con girante in gomma e by-pass, portata 4500L/h, 900 rpm
- Compressore hp 1,5 oilless silenzioso
- Doppio comando di start lato operatore
- Capacità riempimento sacchetti Bag in Box e Pouch (versione alta), a partire da 1lt
- Pinza in metallo per estrazione ed inserimento tappi VITOP standard
- Sistema semi-automatico di regolazione altezza testa di riempimento
- Supporto regolabile di appoggio per i cartoni
- Raccordo Inox per sistema di lavaggio (CIP)
- Programma automatico di lavaggio
- Valvola inox di scarico totale su corpo pompa
- Tubazioni in gomma alimentare
- Contaltri elettromagnetico BURKERT
- Raccordo ingresso TRICLOVER 1,5"

MODELLO

Cod.	Descrizione
9113	Riempitrice semi-automatica BB20 senza compressore e pompa
9019	Riempitrice semi-automatica BB20 senza compressore e completa di pompa
9018	Riempitrice semi-automatica BB20 completa di compressore silenzioso e di pompa
9011	Riempitrice semi-automatica TOP BB20 - con pannello Inox, variatore di velocità, sensore Inox (9106), compressore silenzioso

MODELLO	ATTACCHI TRICLOVER	CAPACITA' 5 lt/h	CAPACITA' 10 lt/h	CAPACITA' 20 lt/h	POTENZA HP (Kw)	DIMENSIONI	PESO
9113/9019/9018 9011	1,5" con portagomma 20mm	240	180	130	1,1 220V, 50-60hz monofase	600x820x1600 mm	140 Kg

Accessori riempitrice BB2



Cod. 9032 - carrello per trasporto orizzontale



Cod. 9029 - filtro housing in inox da 30"



Cod. 9112 - quadro comandi in acciaio inox

Cod. 9110 - controllo temperatura
+
Cod. 9048

Cod. 9031 - riempimento Pouch

OPTIONAL

Cod.	Descrizione
9106	Differenza per sensore inox a induzione per sanificazione 120°C e liquidi viscosi (precisione 0,2% in ripetibilità), completo di testa antigoccia
9111	Kit per Olio d'Oliva, composto da sensore in acciaio Inox a turbina, tubazioni in gomma alimentare e testa antigoccia
9112	Quadro comandi in acciaio Inox
9017	Variatore di velocità elettronico 1,5 Kw monofase
9013	Filtro housing in PVC trasparente da 10" per sterilizzazione di sicurezza (cartuccia esclusa)
9029-20	Filtro housing in Inox da 30" (cartuccie escluse) installato a bordo macchina
9036	Filtro Inox di intercettazione con rete a fori 1 mm (per trattenere parti solide in sospensione)
9103	Raccordo speciale in acciaio Inox per lavaggio impianto di riempimento in aggiunta alla dotazione standard
9032	Carrello aggiuntivo per trasporto riempitrice in orizzontale
9046	Predisposizione addizionale per riempimento diverse tipologie di tappo
9031	Kit per riempimento contenitori Pouch bassi (in aggiunta alla dotazione standard)
9119	Differenza pompa volumetrica da 9300 lt/h con bypass e valvola scarico totale (nostro modello Euro 40)
9039	Pompa a lobi da 2000 lt/h (necessita di cod. 9106 e cod. 9017)
9110	Controllo automatico della temperatura con circuito di ritorno liquido
9151	Vaschetta di raccolta, galleggiante elettronico e scatola di derivazione per collegamento impianto pastorizzazione
9345	Elettrovalvola pneumatica a tre vie per codice 9151 incluso quadro elettrico controllo galleggiante monofase
9048	Kit riempimento bottiglie da 0,5 e 1 lt
9105	Riduttore di pressione per azoto alimentare a doppio stadio

RIEMPITRICE AUTOMATICA B3

per Bag in Box



DOTAZIONI DI SERIE

- Pannello elettronico Inox con PLC touch-screen da 7" SIEMENS
- Sensore di flusso elettromagnetico BURKERT
- Estrazione dell'aria dai sacchetti
- Iniezione azoto
- Sistema automatico di apertura e chiusura sacchetti (VITOP standard)
- Elettropompa autoadescante con girante in gomma, e by-pass da 900rpm
- Sistema di riempimento sottovuoto
- Capacità riempimento sacchetti Bag in Box e Pouch (versione alta), a partire da 1lt.
- Struttura in acciaio Inox con 4 ruote dotate di freno di bloccaggio
- Raccordo Inox per sistema di lavaggio (CIP)
- Alimentazione monofase 220V
- Protezioni di sicurezza
- Supporto inox regolabile per i cartoni

MODELLO

Cod.	Descrizione
9400	Riempitrice automatica BB30 - completa di pompa con portata 4500 lt/h
9401	Riempitrice automatica BB30 - completa di pompa con portata 9300 lt/h

OPTIONAL

Cod.	Descrizione
9333	Variatore di velocità elettronico 1,5 Kw monofase
9108	Differenza per sensore inox a induzione a passaggio totale per sanificazione 120°C e liquidi viscosi (precisione 0,2% in ripetibilità)
9171	Kit per olio di oliva composto da sensore in acciaio inox a turbina
9013	Filtro housing in pvc da 10 (cartuccia esclusa)
9029-30	Filtro housing Inox da 30", su cavalletto di supporto separato (cartucce P7 escluse)
9121	Compressore silenzioso oilless, da 24 lt su carrello
9039	Pompa a lobi da 2000 lt/h (necessita di cod. 9333 e cod. 9108)
9122	Kit filtrazione aria 3 stadi
9170	Pinza pneumatica per tappi speciali
9125	Predisposizione Industria 4.0
9185-30	Sistema Ultraclean per sanificazione inizio e fine ciclo
9151-30	Vaschetta di raccolta laterale, con galleggiante elettronico e scatola di derivazione per collegamento pastorizzatore esterno
9345	Elettrovalvola pneumatica a tre vie per codice 9151 incluso quadro elettrico controllo galleggiante monofase

MODELLO	RACCORDO	CAPACITA' 3 lt/h Pz	CAPACITA' 5 lt/h Pz	CAPACITA' 10 lt/h Pz	CAPACITA' 20 lt/h Pz	POTENZA Hp (Kw)	DIMENSIONI mm	PESO
9400	TRICLOVER 1,5"	380	240	210	140	1,5 (1,1)	800x1000x1500	140 Kg
9401	TRICLOVER 1,5"	450	300	240	180	2 (1,5)	800x1000x1500	144 Kg



RIEMPITRICE AUTOMATICA B4

per Bag in Box



DOTAZIONI DI SERIE

- PLC Siemens
- Programma multilingua
- Contaltri ad induzione in acciaio inox
- Programma per singolo sacchetto o sacchetto continuo
- Ciclo con vuoto e iniezione azoto
- Sistema di riempimento sottovuoto
- Prolunga per riempimento sacche da 10-20 lt in continuo (OPTIONAL)
- Rulliera aggiuntiva in acciaio inox per riempimento sacche da 10-20 litri in continuo (OPTIONAL)
- Regolazione standard rubinetto VITOP
- Variatore di velocità per pompa
- Supporto per cartoni
- Programma automatico di pulizia
- Predisposta riempimento 120 gradi
- Potenza 220V monofase / 380V 5 poli trifase
- Pompa volumetrica EURO 40, con bypass, valvola scarico totale

MODELLO

Cod.	Descrizione
9440	Riempitrice automatica BB40 con pompa 9300 lt/h

OPTIONAL

Cod.	Descrizione
9134	Rulliera supplementare in acciaio inox su ruote per riempimento in continuo sacche da 10 e 20 litri
9029-40	Filtro housing Inox da 30", su cavalletto di supporto separato (cartucce P7 escluse)
9121	Compressore silenzioso oilless, da 24 lt su carrello
9122	Kit filtrazione aria 3 stadi
9125	Predisposizione per industria 4.0
9185-40	Sistema Ultraclean per sanificazione inizio e fine ciclo
9039	Differenza per pompa a lobi da 2000 lt/h

MODELLO	ATTACCHI	ALIMENTAZIONE	CAPACITA' 5 lt/h Pz	CAPACITA' 10 lt/h Pz	CAPACITA' 20 lt/h Pz	POTENZA Hp (Kw)	DIMENSIONI mm	PESO
9440	DIN 40	Monofase 220V 50Hz Trifase 380V 5 Poli	450	300	200	2 (1,5)	800x1600x1800	170 Kg

RIEMPITRICE AUTOMATICA B5 e CONFEZIONAMENTO *per Bag in Box*

Rulliera manuale
per confezionamento



Separazione automatica
dei sacchetti



Trascinamento automatico
dei sacchetti



DOTAZIONI DI SERIE

- PLC Siemens
- Kit assistenza remota con connessione LAN
- Quadro comandi installato su supporto inox su ruote con cavo di connessione di 5 mt
- Pannello elettronico inox con PLC touch screen da 7" multilingua e multiprogramma
- Separazione automatica dei sacchetti
- Elettropompa autoadescente con girante in gomma, portata 9300 lt/h, 900 rpm, valvola di scarico totale
- Sistema di riempimento sottovuoto
- Riempimento continuo dei sacchetti con rubinetto VITOP (altri rubinetti su richiesta)
- Struttura in acciaio inox
- Variatore di velocità elettronico per pompa
- Raccordo di lavaggio per il circuito CIP
- Riempimento 3-5-10-20 lt
- Imbuto speciale per ogni misura
- Rulliera manuale per inserimento cartoni
- Pannello di controllo su supporto separato, cavo di 5 metri
- Potenza 380V 5 Poli

MODELLO

Cod.	Descrizione
9450	Riempitrice automatica BB50 con pompa di capacità 9300 lt/h, separazione sacchi, inserimento sacchetti nel cartone

OPTIONAL

Cod.	Descrizione
9125	Predisposizione per industria 4.0

MODELLO	ATTACCHI	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ 5 lt/h Pz	CAPACITÀ 10 lt/h Pz	CAPACITÀ 20 lt/h Pz	POTENZA Hp (Kw)	DIMENSIONI mm	PESO
9450	triclover da 1,5"	trifase 5 poli 380V 50hz	480	300	250	2,5 Kw	3300x1100x2500	650 Kg

Accessori riempitrici B4 e B5



Cod. 9128 - Rulliera Folle



Cod. 9135 - Rulliera Motorizzata

Cod. 9129 - Serbatoio Isobarico



Cod. 9123 - Serbatoio Atmosferico



OPTIONAL	
Cod.	Descrizione
9132	Differenza per contaltri ad ingranaggi DN 25 in acciaio inox per liquidi viscosi densi filtrati
9133	Differenza per contaltri massico in acciaio inox DN 25
9123	Serbatoio di accumulo atmosferico in acciaio inox da 200 lt, con 3 sonde di livello, quadro per controllo pompa esterna, saturazione azoto, valvola pneumatica di chiusura (per collegamento sistema filtrazione prima del riempimento)
9129	Differenza, per riempitrice 9450, serbatoio isobarico automatico da 100 lt con centralina PLC di controllo (in alternativa alla pompa volumetrica ed al variatore di velocità)
9128	Rulliera folle in acciaio inox, lunghezza 2500 mm con sponde regolabili per trasporto sacche e/o scatole
9135	Differenza per rulliera automatica motorizzata da 2500 mm, da aggiungere al codice 9450